DEEP(ディープタイプ)

■容量:約6人分(標準食器(※1))

の場合



6点



○標準食器のグラス高さは10 cmですが、14.5 cmまで入ります。



8点 6点 6点 6点



6点

6点

*手洗いと比べて 1日2回×365日使用の場合。 算出方法はP39をご覧ください。

■節水·経済性(年間)

標準コースの場合

節水



節約

約 22,600 田

■キッチンサイズ

適合キッチン奥行 65 cm以上

おすすめキッチン間口 225 cmぐらいから



ドア面材はシステムキッチンとのセット販売部材です。 商品写真はシステムキッチンのドア面材 (別売品)をセットした イメージです。ドア面材なしでは商品性、デザイン性が不完全 となり、ご使用になれません。

本体のみ セットした 場合



*写真は当ページ掲載の機種とは異なります。

軽く2回ノックすれば自 動でフルオープン。食器 をフルセットしていても、 力はいりません。

●NP-45KD8Aのみ。

*閉じる際は手動になります。



ムービング機能にプラス、 洗う物の種類や量に 合わせて上カゴが4つの スタイルに変化。さらに 使いやすくなりました。 *説明のため、上カゴは着色し ています。

食洗機TV「食器セットの方法」 ムービー公開中!





センターノズルを追加 した3Dプラネットアーム ノズルと、バイオパワー 除菌の相乗効果で強力 洗浄。

●ドアフル面材型(買替え・後付けには条件があります。(※3))

NP-45KD8A 本体希望小売価格 269,000円(税抜) (ドア面材・工事費別)操作部カラー:鏡面ブラック *下部は配管スペース。(収納部ではありません。)

●ドアフル面材型(買替え・後付けには条件があります。(※3))

NP-45KD8W

本体希望小売価格 224,000円(税抜)

(ドア面材・工事費別)操作部カラー:鏡面ブラック *下部は配管スペース。(収納部ではありません。)

●6つの運転コース(時間(※4)と回数)

▶ 詳細はP36をご覧ください。

(50 Hz / 60 Hz)

運輸	転コース	コース選びのめやす	Bio 洗浄注1)	すすぎ[水・加熱]	※5 クールダウン	乾燥	運転時間
木	票準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	30分	温風 40分(※6)	約133分/約128分
5	鱼力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	64分[3回・1回(約67℃)]	30分	温風 60分(※6)	約195分/約190分
スヒ	ピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	-	_	約28分/約28分
Ê	節電	油汚れが少なく電気代を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60 ℃以上~90 ℃未満)に。	39分/34分(約35℃)	39分[2回・1回(約60℃)]	30分	送風 90分(※6)	約198分/約193分
卓	盵燥	手洗い後や食器のあたために。	_			90分・60分・40分	
3	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				

◎運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。詳細はP39をご覧ください。

〈運転コースの測定条件〉注1)各コースとも洗浄時間にはバイオパワー除繭行程(約5分)が含まれています。●運転コース表は水圧0.3 MPa(3 kgf/cml)、給湯60 ℃(本体の近くまで60 ℃のお湯がきている場 合)、室温20 °Cでの運転時間(左50 Hz、右60 Hz)です。●給水(約20 °C)の場合、バイオパワー除菌の時間が約5分、洗浄~クールダウンの時間が約2~20分長くなります。