

MIDDLE (ミドルタイプ)

*従来の「コンパクトタイプ」です。


NP-45KS8W

幅 45 cm

■容量：約5人分(標準食器※1)

40点

*食器のみ
の場合



○標準食器のグラス高さは10 cmですが、11 cmまで入ります。

■節水・経済性(年間)
標準コースの場合

*手洗いと比べて
1日2回×365日使用の場合。
算出方法はP39をご覧ください。

節水

約 48.2t

節約

約 20,700円

■キッチンサイズ

適合キッチン奥行
65 cm以上
おすすめキッチン間口
225 cmぐらいから



ドアフル面材型 NP-45KS8W (買替え・後付けには適しません。)




ムービング機能にプラス、
洗う物の種類や量に
合わせて上カゴが4つの
スタイルに変化。さらに
使いやすくなりました。
*説明のため、上カゴは着色し
ています。

食洗機TV「食器セットの方法」
ムービー公開中!



センターノズルを追加
した3Dプラネットアーム
ノズルと、バイオパワー
除菌の相乗効果で強力
洗浄。



従来のソフト排気温
システム(約45℃)より、
さらにソフトな約35℃
(※3)の排気温度を実現。
より安心してお使い
いただけます。

ドア面材はシステムキッチンとのセット販売部材です。

商品写真はシステムキッチンのドア面材(別売品)をセットした
イメージです。ドア面材なしでは商品性、デザイン性が不完全
となり、ご使用になれません。

▶ 詳細はP36をご覧ください。

本体のみ
セットした
場合



*写真は当ページ掲載の機種とは異なります。

●ドアフル面材型(買替え・後付けには適しません。)

NP-45KS8W

本体希望小売価格 198,000円(税抜)

(ドア面材・工事費別) 操作部カラー:鏡面ブラック

*カウンター下にビルトインする場合、システムキッチンとのセット
販売部材の下部収納キャビネット(別売品)が必要です。

●6つの運転コース(時間※4)と回数

(50 Hz / 60 Hz)

運転コース	コース選びのめやす	洗淨注1	すすぎ[水・加熱]	※5 クールダウン	乾燥	運転時間
標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分[2回・1回(約67℃)]	30分	温風40分(※6)	約130分/約125分
強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	64分[3回・1回(約67℃)]	30分	温風60分(※6)	約195分/約190分
スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	—	約28分/約28分
節電	油污れが少なく電気代を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	39分/34分(約35℃)	38分[2回・1回(約60℃)]	30分	送風90分(※6)	約197分/約192分
乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—	—	—	90分・60分・40分	—
予約	4時間後に運転をスタートするとき。	—	—	—	—	4時間後に「標準」コースで運転します。

◎運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。詳細はP39をご覧ください。

(運転コースの測定条件) 注1) 各コースとも洗淨時間にはバイオパワー除菌行程(約5分)が含まれています。●運転コース表は水圧0.3 MPa(3 kgf/cm²)、給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)、室温20℃での運転時間(左50 Hz、右60 Hz)です。●給水(約20℃)の場合、バイオパワー除菌の時間が約5分、洗淨〜クールダウンの時間が約2~16分長くなります。