

DEEP <ディープタイプ>

NP-45MD8W/S | 幅45 cm

■容量：約6人分(標準食器※1))

44点 

※食器のみ
の場合

大皿 6点 小皿 8点 中鉢 6点 茶碗 6点 汁椀 6点 湯呑み 6点 グラス 6点

○標準食器のグラス高さは10 cmですが、14.5 cmまで入ります。

■節水・経済性(年間)
標準コースの場合

*手洗いと比べて
1日2回×365日使用の場合。
算出方法はP39をご覧ください。

節水

約
53.7t

節約

約
21,800円

■キッチンサイズ

適合キッチン奥行
65 cm以上
おすすめキッチン間口
225 cmぐらいから



深型
大容量

ドアパネル型 NP-45MD8W (買替え・後付けには条件があります。 ※3)



ドアパネル型 NP-45MD8S

ドアパネルはシステムキッチンとの
セット販売部材です。

商品写真はシステムキッチンのドアパネル
(別売品)をセットしたイメージです。ただし、
パネルなしでも素地化粧仕上げで使えます。

▶ 詳細はP37を
ご覧ください。



素地化粧
仕上げ

ドア面材はシステムキッチンとのセット販売部材です。

商品写真はシステムキッチンのドア面材(別売品)をセットした
イメージです。ドア面材なしでは商品性、デザイン性が不完全
となり、ご使用になれません。

▶ 詳細はP36をご覧ください。

本体のみ
セットした
場合



●ドア面材型(買替え・後付けには条件があります。 ※3)

NP-45MD8W

本体希望小売価格 **204,000円(税抜)**
(ドア面材・工事費別) 操作部カラー：シルバー
*下部は配管スペース。(収納部ではありません。)


●ドアパネル型

NP-45MD8S

本体希望小売価格 **204,000円(税抜)**
(ドアパネル・工事費別) 操作部カラー：シルバー
*下部は配管スペース。(収納部ではありません。)

●6つの運転コース(時間※4)と回数

(50 Hz / 60 Hz)

運転コース	コース選びのめやす	 洗浄注1)	すすぎ[水・加熱]	乾燥	運転時間
標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	温風 40分(※5)	約103分/約98分
強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	79分[3回・1回(約73℃)]	温風 60分(※5)	約180分/約175分
スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	約28分/約28分
節電	油污れが少なく電気代を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	39分/34分(約35℃)	39分[2回・1回(約60℃)]	送風 120分(※5)	約198分/約193分
乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—	—	90分・60分・40分	—
予約	4時間後に運転をスタートするとき。	—	—	—	4時間後に「標準」コースで運転します。

◎運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。詳細はP39をご覧ください。

(運転コースの測定条件)注1)各コースとも洗浄時間にはバイオパワー除菌行程(約5分)が含まれています。●運転コース表は水圧0.3 MPa[3 kgf/cm²]、給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)、室温20℃での運

※1:日本電機工業会自主基準による。標準食器の定義はP39参照。※2:形状やセット位置によっては入らない場合があります。※3:別売の「ドア面材」と「専用下部収納キャビネット」(P49参照)をセットでご使用いただく必要が
す。※5:記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すぎ終了後、約5分間送風運転を行います。